


FICHA TÉCNICA



SHOTCRETE

HORMIGÓN PROYECTADO



Hormigón colocado por proyección neumática de alta velocidad desde una boquilla sobre el sustrato.

Aplicaciones

-  Revestimiento de túneles y galerías
-  Sostenimiento de talúdes
-  Revestimiento de canales
-  Construcción de piscinas
-  Construcción de estructuras de geometría compleja
-  Reparación de estructuras dañadas

Beneficios

-  Bajo índice de rebote
-  Posibilidad de desarrollo de resistencias tempranas y ultra-tempranas
-  Alta mantención de trabajabilidad
-  Flexibilidad en la colocación
-  Según requerimiento y zona geográfica, puede ser entregado en estado seco o húmedo*
-  Diseño de producto acorde a los requerimientos de cada proyecto**

Características Técnicas

Variable de Control	Unidad	
Resistencia a compresión cilíndrica 28 días	MPa	17 a 60
Nivel de confianza	%	90
Tamaño máximo de árido	mm	10
Asentamiento del cono	cm	8 a fluido

*Estado seco sólo disponible entre la I y III región.

**Atributos adicionales: cumplimiento de curvas J, incorporación de fibras, cristalizantes, microsílíce, nanosílíce, estabilizador de fraguado.

**Este producto contribuye en la certificación LEED®* 

Seguridad



Melón recomienda utilizar elementos de protección personal en la colocación de hormigón.



Para mayor
información técnica:

