

FICHA TÉCNICA



FLUIMIX<sup>®</sup>  
FLUIDIA<sup>®</sup>

HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE



**melón**<sup>®</sup>  
Siempre Contigo

Línea de hormigones autocompactantes (HAC) especialmente diseñados para obras que requieren de una rápida y fácil colocación o con aplicaciones complejas logrando una distribución uniforme en cada rincón de la estructura.

## Aplicaciones

-  Muros y pilares de gran altura
-  Estructuras densamente armadas y de difícil acceso
-  Estructuras de geometría compleja
-  Construcción de viviendas
-  Relleno de socavaciones
-  Obras sujetas a plazos cortos de hormigonado

## Beneficios

-  No necesita vibrado\*
-  Hormigonado más rápido y simple
-  Facilidad de puestas en obra
-  Relleno de cualquier elemento a hormigonar
-  Disminución puntos de descarga
-  Supresión de ruidos, por eliminación de faenas de vibrado\*

*\*Consultar factibilidad en cada sucursal*

## Características Técnicas

Propiedad	Unidad	FLUIMIX	FLUIDIA
Resistencia cilíndrica*	MPa	17 - 25	30 - 60
Nivel de confianza	%	90	90
Tamaño máximo de árido	mm	10 - 13 - 20	10 - 13 - 20
Diámetro de escurrimiento NCh3113	cm	72 ± 5	72 ± 5
Cohesión (ICV) NCh3113		0 - 1	0 - 1

*\*Resistencias pueden ser evaluadas de acuerdo a cada sucursal*

*Módulo de elasticidad referencial de Fluidia G30 = 26.300 MPa a 28 días.*

*\*Este producto contribuye en la certificación LEED® *

## Seguridad



Melón recomienda utilizar elementos de protección personal en la colocación de hormigón.



Para mayor información técnica:

